

Filo zinco-alluminio

Filo zincato in lega Zn-Al per vigneti, frutteti e allevamenti

SCHEDA TECNICA FILO PER VIGNETI IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO

Il filo in lega zinco-alluminio Il Vitigno è prodotto in tre diversi valori di allungamento (ALU 510, ALU 505, ALU 503). Il rivestimento garantisce molti anni di esposizione alle intemperie lasciando invariate le caratteristiche meccaniche del filo.

IMPIEGHI

Vigneti, frutteti, sistemi
antigrandine e allevamenti

GAMMA DIAMETRI

1,60 – 5,00 mm

CONFEZIONE

Bobine da 25 kg

Specifiche

Bobine da 25 kg – resistenza complessiva minima per valore di allungamento

DIAMETRO FILO		BOBINA		ALLUNGAMENTO (%) · RESISTENZA COMPL. MIN. (kg)		
Ø mm	Ø JDP	Peso kg	Lunghezza m	ALU 510 allung. ≤ 10%	ALU 505 allung. ≤ 5%	ALU 503 allung. ≤ 3%
1,60 mm	11	25 kg	1575 m	191 kg	271 kg	338 kg
1,80 mm	12	25 kg	1250 m	229 kg	331 kg	415 kg
2,00 mm	13	25 kg	1000 m	283 kg	408 kg	512 kg
2,20 mm	14	25 kg	825 m	323 kg	456 kg	581 kg
2,40 mm	15	25 kg	700 m	384 kg	543 kg	692 kg
2,70 mm	16	25 kg	550 m	458 kg	629 kg	744 kg
3,00 mm	17	25 kg	450 m	565 kg	777 kg	918 kg
3,50 mm	18	25 kg	325 m	769 kg	1058 kg	1250 kg
4,00 mm	19	25 kg	250 m	942 kg	1256 kg	1507 kg
4,50 mm	20	25 kg	200 m	1192 kg	1590 kg	1908 kg
5,00 mm	21	25 kg	165 m	1374 kg	1766 kg	2159 kg

Valori medi di riferimento. Lunghezza indicativa per bobina da 25 kg. Su richiesta è disponibile la certificazione EN 10204 3.1.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Diametro: EN 10218-2

Rivestimento: EN 10244-2

Caratteristiche meccaniche: UNI EN ISO 16120-2 – C9D; C15D; C42D; C66D