

Palo in acciaio per viticoltura

Con asole interne · profilo 56x53 mm

Tosca S.r.l. - Il Vitigno · Via Gitti 56, 25060 Marcheno (BS) Italia

Tel. +39 030 861272 · info@ilvitigno.it · www.ilvitigno.com

56×53 mm

Profilo

150 mm

Sviluppo acciaio

1,50 - 2,00 mm

Spessori

1,80 - 3,70 m

Lunghezze



Il palo ideale per la meccanizzazione

La forma del profilo e le nervature longitudinali, insieme alla qualità e alla quantità di acciaio impiegato (sviluppo di 150 mm), conferiscono grande resistenza meccanica e flessibilità, oltre a una notevole stabilità nel terreno.

Le asole passafilo di tipo interno hanno una forma che consente di inserire facilmente il filo evitandone la fuoriuscita accidentale.

Asole interne e profilo privo di spigoli agevolano le operazioni meccaniche, sia in prepotatura sia in vendemmia: i battitori delle vendemmiatrici non vengono danneggiati.

FINITURE DISPONIBILI

- **Zincato a caldo**
pre-zincato o post-zincato
- **COR-TEN**
- **Zincato Sendzimir**
- **Zincato + copertura**
in poliestere

SEZIONE DEL PALO



Forniture possibili Palo con asole interne, profilo 56x53 mm

PRODOTTO		SPESSORE E PESO		DISPONIBILITÀ
Nome tipo di asola	Sezione mm	Spessore mm	Peso al metro kg/m	Lunghezza disponibile m
Asole interne	56 × 53 mm	1,50 mm	1,755 kg/m	da 1,80 a 3,70 m
Asole interne	56 × 53 mm	1,80 mm	2,106 kg/m	da 1,80 a 3,70 m
Asole interne	56 × 53 mm	2,00 mm	2,340 kg/m	da 1,80 a 3,70 m

Valori medi di riferimento. Le tre versioni di spessore sono disponibili in tutte le finiture indicate.